سايغ
SAIEG

CANDELABRE CYLINDRO-CONIQUE



DESCRIPTION : Candélabre cylindro-conique en tôle d'acier

S235-JR (E24) de 3m jusqu'à 12m traité contre la corrosion par la galvanisation à chaud et/ou peinture liquide selon le choix du client ;

Destiné à supporter plusieurs luminaires ou projecteurs d'éclairage public.

REFERENTIELS :

Conforme aux normes internationales en vigueur

NF EN. 40	Candélabre d'éclairage public.
NF EN 100-27	Système de désignation des aciers
ISO 1461-2009	Revêtement par galvanisation à chaud

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

HAUTEUR	mm	ØB mm	ØT mm	mm	mm	mm	mm	
3 000	3	120	70	250x250x6	200x200	350x100	M18x400	24
4 000	3	120	70	300x300x6	220x220	350x100	M18x400	32
5 000	3	120	70	300x300x8	220x220	350x100	M20x450	40
6 000	3	130	70	300x300x8	220x220	350x100	M20x450	49
7 000	3	140	70	300x300x8	220x220	350x100	M20x450	59
8 000	3	150	70	300x300x8	220x220	350x100	M24x500	76
9 000	4	160	70	400x400x10	300x300	350x100	M24x500	111
10 000	4	170	70	400x400x10	300x300	350x100	M24x500	127
12 000	4	190	70	400x400x10	300x300	350x100	M24x500	162

- L'épaisseur minimale de la couche de galvanisation est de 80µ.
- La tige d'ancrage est accompagnée de deux rondelles et deux écrous du même diamètre de filetage. Ensemble galvanisé.
- Vitesse de vent maximale supportée : 80km/h