

FICHE TECHNIQUE VOLUCOMPTEUR HELIX 5000

Le distributeur du carburant modèle HELIX 5000 est conçu pour transporter de l'essence, du kérosène, de l'éthanol et du diesel dans des quantités correctes entre le réservoir et le véhicule.

Les mélanges d'éthanol jusqu'à E85 (85 % d'éthanol) peuvent être dotés de la fonction de récupération des vapeurs. La récupération des vapeurs n'est pas autorisée pour les mélanges contenant plus de 85 % d'éthanol.

	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUER
	mm	mm	mm
HELIX 5000 no valance	1298	669	2268
HELIX 5000 w valance	1328	669	2268



INFORMATION TECHNIQUES

Produits

1-4 produits

Pistolet

1-4 pistolet par face (simple ou double)

Débits

40l/min; 70l/min; 40-70l/min et 120l/min

Manipulation Du Tuyau

Semi rétractable (HH) 3 m

Rétractable (HHR) 4 m

Mesureur

iMeter 2

Xflo

Viscosité du carburant

0,4 - 8,0 mm²/s (cinématique à 20°C)

Environnement ambiant

Environnement extérieur, milieu corrosif

-30°C - +60°C, bonne ventilation.

Les environnements extérieurs corrosifs doivent être pourvus d'une ventilation adaptée et d'une plage de températures de -40 °C à +60 °C.

Limitation du produit

Le produit est conçu et approuvé pour mesurer l'essence, l'éthanol, le biodiesel et diesel, suivant le type d'approbation.

Bruit

Le niveau de bruit ne dépasse pas

70 dB (A).

Branchement électrique

230/400 V CA, triphasé

230 V CA, monophasé

50 Hz ±2%

Consommation électrique

Consommation d'énergie maximale

1 - 3,6 kW, suivant le modèle

Protocole de communication

- DART
- Boucle de courant Ljungmans (option)
- ATCL (option)
- IFSF (option)
- UKCL (option)

Dimensions des tuyaux de raccordement

AMC recommande des conduites de

50,8 mm pour une capacité accrue.

OPTIONS

- Écran couleur 10,4 pouce
- Dispositif anti-effraction
- ATC
- Dispositif détachable
- Sonnerie (pompe + paiement)
- Lecteur de cartes
- Carte de communication
- Bac récepteur
- Totalisateurs électro-mécaniques
- Isolation galvanique entre la pompe et la masse
- Isolation galvanique de la plaque de microprocesseur
- Élément chauffant dans la tête électronique
- Longueur du flexible souple d'admission
- Filtre d'entrée hydraulique 25 µm
- Filtre d'entrée en papier 25 µm
- Flexible d'admission pour distributeur
- iX Media™
- iX Pay™
- Dispositif de verrouillage pour buse
- Clavier NIP
- Voyant
- Haut-parleur (iX Pay)
- Niveau du réservoir (SINP)
- Capteur de température dans l'armoire hydraulique
- UPS
- Récupération des vapeurs
- Système de surveillance de la